

Varm Up Serisi

- ✓ Varm Up Serisi EVI DC İnverter ısı pompaları, yüksek verimlilikle ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu sağlar.
- ✓ Çevre dostu R32 soğutucu akışkan ve gelişmiş EVI teknolojisiyle donatılmış olan bu pompalar, -30°C gibi düşük sıcaklıklarda bile güvenilir bir şekilde çalışır ve A+++ ERP enerjisi sınıfına sahiptir.
- ✓ Renkli LCD kontrol paneli, Wi-Fi bağlantısı ve hassas 0,1°C sıcaklık kontrolü ile kusursuz bir akıllı ev deneyimi sunar.


 Uzaktan
WiFi Kontrol

 IoT Bulut
Platformu

 Yüksek COP
Değeri

Akıllı Defrost

 -30 derece
çalışma sıcaklığı


Varmeks Modeli	VM-1MB1112008	VM-1MB1112013	VM-1MB1112016	VM-1MB1112018
Güç Kaynağı	230V/1Ph/50-60 Hz	230V/1Ph/50-60 Hz	230V/1Ph/50-60 Hz	230V/1Ph/50-60 Hz
Sirkülasyon Pompası	Shimge DC Pompa	Shimge DC Pompa	Shimge DC Pompa	Shimge DC Pompa
Isıtma	Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW)	1.57-8.40	4.40-13.00	5.8-15.5
	Isıtma Giriş Aralığı (kW)	0.32-1.87	0.90-3.02	1.22-3.66
	Akım Aralığı (A)	1.42-8.30	4.12-13.8	5.58-16.57
	COP Aralığı	4.49-4.91	4.30-4.90	4.23-4.75
Soğutma	Soğutma Kapasitesi Aralığı (kW)	0.99-6.22	2.80-8.20	5.5-11.0
	Soğutma Giriş Gücü (kW)	0.29-2.18	0.85-3.31	1.67-3.99
	Akım Aralığı (A)	1.28-9.67	3.89-15.1	7.64-18.26
	EER Aralığı	2.85-3.41	2.48-3.29	2.76-3.29
DHW	Isıtma Kapasitesi Aralığı (kW)	1.28-6.81	3.52-10.50	8.2-13.6
	Isıtma Giriş Aralığı (kW)	0.31-2.13	0.88-3.39	1.91-3.68
	Akım Aralığı (A)	1.38-9.45	4.03-15.5	8.74-16.74
	COP Aralığı	3.2-4.1	3.1-4.0	3.7-4.3
Soğutucu	R32 (GWP, R410a'nın yalnızca 1/3'ü)			
Çalışma Alanı	-30~43 °C			
Su Dolaşımı (m³/h)	1.4	2.2	2.7	3.1
Su Basınç Düşümü (kPa)	31	25	35	35
P Sınıfı (Koruma Seviyesi)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Oranı	I	I	I	I
1 m'de Gürültü dB(A)	≤53	≤55	≤57	≤57
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık (kg)	112/120	139/150	140/145	173/180
Boru Çapı (mm)	DN25	DN25	DN25	DN25
Gövde Boyutu (G*D*Y)(mm)	981*482*809	1082*482*957	1088*512*1056	1055*482*1362
Paketleme Boyutu (G*D*Y) (Karton)	1005*506*830	1120*490*980	1112*525*1080	1395*515*1091
Paketleme Boyutu (G*D*Y) (Polywood)	1125*506*830	1240*490*980	1232*525*1080	1515*515*1091
Kompresör Markası	Panasonic'ın			
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) DHW	9-60 °C		28-55 °C	
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Isıtma	9-55 °C		15-55 °C	
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Soğutma	7-35 °C		7-30 °C	